

Impresora de producción a color

# RICOH Pro C5200s/C5210s

Impresora  Fotocopiadora  Facsímil  Escáner

**RICOH**  
imagine. change.



Pro C5200s  
**65** ppm  
monocromo  
y a todo color

Pro C5210s  
**80** ppm  
monocromo  
y a todo color

# Haz que tu operación de producción de impresiones siga siendo relevante, viable y competitiva

Con la serie de sistemas Pro C5200s/Pro C5210s de RICOH® puedes mejorar la experiencia de tus clientes, aumentar la productividad y bajar los costos de impresión. Estos sistemas multifuncionales de producción digital a todo color ofrecen numerosas prestaciones que son ideales para operaciones internas, departamentos corporativos de reprografía (CRD), franquicias de imprentas e imprentas comerciales. Podrás satisfacer desde los requisitos más sencillos a los más complejos de tus clientes con colores vivos, una diversidad de opciones de medios y numerosas opciones de finalización. Obtén rápidamente el retorno de tu inversión produciendo folletos, correos directos, manuales, exhibidores para puntos de venta, artículos de gran formato, libros y demás materiales en forma veloz y económica.

Apoya tus objetivos de marketing, operaciones y finanzas con sistemas que te ayudan a:

- Distinguir a tu negocio.
- Satisfacer y retener clientes.
- Elevar las exigencias de agilidad en la gestión de la información.
- No tener que llevar los trabajos fuera.
- Bajar los costos operativos.
- Proteger la información.
- Mejorar la productividad y el rendimiento.
- Manejar aplicaciones para el mercado vertical con total facilidad.
- Crecer con confianza.



## Refuerza tu reputación de ofrecer excelente calidad y un servicio al cliente estelar

### Haz que tu negocio se distinga

La calidad precisa y repetible ayuda a que tu tienda se destaque en una industria competitiva. Los sistemas Pro C5200s/Pro C5210s producen información que se distingue por textos nítidos y definidos e imágenes saturadas en colores ricos y densos gracias a nuestro innovador proceso de impresión. Mantén rigurosos estándares de calidad con registros ajustados; con tecnología que minimiza los cambios de colores; y con la capacidad sistemática en resmas especiales. Para pequeñas reimpressiones continuas o trabajos por encargo, la calidad de la imagen de los sistemas Pro C5200s/Pro C5210s está a la par de los sistemas más grandes, permitiéndote usar tus recursos de forma más productiva para ti y para tus clientes. Y hay más: los dispositivos monitorean continuamente la calidad de la imagen y hacen una recalibración cuando es necesario, protegiendo en forma automática la calidad general de cada impresión que sale por tu puerta.



### Cientes satisfechos y leales

Con abundantes funciones en un solo dispositivo, puedes hacer ventas cruzadas con total facilidad y ventas adicionales de diversos tamaños de impresiones, medios y opciones de finalización para que tus clientes regresen una y otra vez. Imprime en papel grueso (hasta 360 gsm) con un tamaño de hasta 13" x 19.2" para producir correos directos, menús y otros artículos que deban sobresalir y durar. Usa las bandejas de medios opciones para producir sobres y postales únicas con papel texturizado y estucado. Crea exhibidores y carteles para puntos de venta con calidad profesional con hojas de gran formato de hasta 27.5" de largo. Produce libros con encuadernación profesional por encargo. Con una flexibilidad tan excepcional de producción, los departamentos de reprografía y las operaciones internas pueden hacer más trabajos internamente y los negocios de imprenta pueden llegar a nuevos segmentos de mercado.



### Eleva las exigencias de agilidad en la gestión de la información

Cuántas más maneras tengas de aceptar y distribuir información, mejor puedes satisfacer las preferencias y los plazos de tus clientes. Con los sistemas Pro C5200s/Pro C5210s, puedes escanear documentos a todo color y compartirlos electrónicamente con la función de escanear y enviar a. Con la función escanear a URL, puedes enviar un email con un enlace integrado a una URL a la unidad del disco duro del sistema: úsalo para hacer las pruebas o para obtener información de los destinatarios sin esperar al servicio de mensajería o que los destinatarios regresen a sus escritorios. Además, no es necesario que atores tu red transmitiendo archivos enormes o almacenándolos en el servidor de documentos. En cambio, transfiere archivos a la impresora desde tarjetas SD o USB. Con opciones multifuncionales, puedes mejorar la experiencia de tus clientes y, a la vez, conseguir mayor eficiencia interna.



# Aprovecha al máximo el espacio limitado con sistemas multifuncionales potentes y asequibles

- 1 Mejora la calidad de la producción con portadas preimpresas:** Añade los Intercaladores de Portadas CI4040 y CI4020 opcionales para tener una o dos fuentes de alimentación de hojas preimpresas.
- 2 Ahorra dinero imprimiendo cuadernillos a todo color internamente:** Escoge entre dos opciones de finalizadores de cuadernillos en línea: el finalizador SR4130 para 2,000 hojas y el SR5080 para 2,500 hojas. Encuadernación con grapas para cuadernillos de hasta 20 hojas/80 páginas. A ambos finalizadores se les puede agregar una unidad de perforación.
- 3 Amplía los formatos de presentación de información:** Con la unidad opcional FD4000 de plegado múltiple puedes ofrecer seis tipos de plegados.
- 4 Evita la repetición de trabajos:** Reduce la adhesión del tóner en el papel estucado o apilado cuando usas la Unidad Buffer de Paso opcional para enfriar los medios antes de enviarlos a la unidad de finalización.
- 5 Haz que la producción de trabajos fluya:** Instala la Unidad de Alisado opcional para minimizar las arrugas del papel y mejorar el apilado.
- 6 Agiliza la captura de información:** Copia y escanea trabajos de hasta 220 imágenes por minuto usando el Alimentador de documentos estándar de 220 hojas, que escanea dúplex a color en una sola pasada.
- 7 Acelera las instrucciones de trabajos:** Completa tareas en forma fácil y rápida usando el Panel de Control WVGA a todo color estándar, intuitivo y de montaje posterior.
- 8 Entérate de inmediato cuando un sistema necesita tu atención:** Podrás ver la Vara de Luz de Estado desde cualquier punto de la habitación.
- 9 Sé reconocido por una magnífica calidad de reproducción:** Prepárate para recibir elogios por los colores vívidos y gamas parejas y sutiles gracias a la tecnología de Láser de emisión superficial con cavidad vertical (VCSEL) y a la tecnología de tóner PxP-EQ.



RICOH Pro C5200s

**10 Produce internamente trabajos de gran formato:**

Imprime en medios de hasta 27.5" de largo cuando usas la Bandeja Multi-Bypass para hoja de pancarta o la Bandeja Guía para hoja de pancarta opcionales para RT4050 LCT.

**11 Recarga papel sin pausas:** Los Indicadores de bandeja activa te indicarán cuál bandeja está en uso para que puedas recargar las otras bandejas mientras el sistema está en funcionamiento.

**Simplifica las tareas de gestión de impresión:** Escoge una interfaz digital opcional y fácil de usar: Fiery® E-24B maneja la mayoría de las tareas de operaciones internas y de los departamentos de reprografía y la interfaz Fiery E-44B basada en un servidor ofrece una mayor capacidad de procesamiento de información que pueden necesitar las imprentas comerciales o de franquicia. Ambas interfaces ofrecen gestión avanzada del color y herramientas de automatización.

**Reduce el tiempo para configurar los trabajos:** Usa la Unidad de identificación del Medios opcional para ubicar automáticamente la mejor coincidencia de medios disponible cuando sustituyes los medios de un trabajo para el siguiente.



Para ver las funciones detalladas de nuestros productos de producción a color, visita [www.ricoh-usa.com/products](http://www.ricoh-usa.com/products)

# Controla los costos y, a la vez, aumenta la eficiencia y protege la información

## Haz los trabajos internamente

Cuanto más tipos de trabajos puedas hacer internamente, tus clientes recibirán una atención mejor y más rápida. La serie Pro C5200s/Pro C5210s te ayuda a lograr este objetivo al ofrecer numerosas opciones de acabado en línea, y los sistemas pueden ser personalizados con funciones opciones de manejo de papel. Engrapado sin usar manos, perforación, encuadernación con grapas, plegado y finalizado de cuadernillos. Incorpora portadas preimpresas a los trabajos y alisa el papel para mejorar el apilado. Con la serie Pro C5200s/Pro C5210s, puedes controlar la finalización y la apariencia del producto final, y además con costos y plazos de entrega predecibles.



## Reduce los costos operativos

Al simplificar las tareas relacionadas con la impresión y ahorrar energía con la serie Pro C5200s/Pro C5210s, puedes reducir significativamente los costos operativos y de mano de obra. Usa nuestro Gestor de Software de Dispositivos para configurar e instalar automáticamente los controladores de la impresora. Supervisa los dispositivos en tiempo real, agiliza las reparaciones remotas y automatiza las lecturas de medidores y pedidos de tóner usando @Remote de RICOH. Además, estos sistemas tienen un bajo valor de Consumo eléctrico típico (TEC), por lo que tiene certificación ENERGY STAR® y cumple con los criterios EPEAT® Gold\*. Esto se traduce en un bajo consumo de energía, que se puede maximizar aún más si se programa que los sistemas se apaguen cuando su tienda está cerrada. Y, para evitar el costo de los sistemas inactivos, puedes participar en nuestro programa de Unidad de Reemplazo para Clientes Capacitados, (TCRU, por las siglas en inglés) para mantener el tiempo de inactividad al mínimo.



\*La clasificación EPEAT se aplica solo en los EE. UU.

## Protege la información que manejas

Cuando proteges la información, también proteges la relación con tu cliente y tus ingresos. Los sistemas Pro C5200s y Pro C5210s serán tus aliados en esta causa. La autenticación de usuarios asegura que solamente los usuarios autorizados puedan acceder a funciones y producciones específicas. Tienes la opción de exigir a los usuarios que pasen una tarjeta de proximidad o de identificación por delante de un lector de tarjetas para acceder al dispositivo.

Las herramientas de encriptación de datos ayudan a proteger la información guardada, reusada o transmitida y el Sistema de Seguridad de Sobreescritura de Datos (DOSS) sobreescrive los datos ocultos en el disco duro. Con múltiples niveles de seguridad, tú y tus clientes pueden estar seguros que la información confidencial y delicada está en buenas manos.





# RICOH Pro C5200s/C5210s

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA



## Especificaciones

Proceso de impresión/fotocopiado	Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna
Fusión	Método de fusión de banda sin aceite
Memoria del sistema/RAM	640 GB (320 GB x 2)
Alimentador de documentos	ADF 220 hojas con escaneado dúplex a color en un solo paso, hasta a 220 ipm
Panel de control	Estandar: táctil WVGA de 9" a color Opcional: Operación inteligente de 10.1" a color
Resolución de copia	600 dpi
Resolución de impresión	1200 x 4800 dpi
Resolución de escaneo	600 dpi
Velocidad de escaneado	Color/Blanco y negro Simplex: 120 ipm; Duplex: 220 ipm
Área máxima de impresión	Hasta 12.7" x 18.9" (323 x 480 mm) (desde bandeja de vidrio)
Tiempo de calentamiento	Menos de 120 segundos
Velocidad de salida	Pro C5200s: 65 ppm (Color/Blanco y negro) Pro C5210s: 80 ppm (Color/Blanco y negro)
Capacidad de papel	Bandeja 1: 1,250 x 2 Bandejas 2 - 3: 550 x 2 Bandeja de desvío: 250 hojas; Admite dúplex Capacidad Max./Estandar Total: 3,850/8,250 hojas
Tamaño de papel	Bandeja 1: 8.5" x 11" Bandejas 2 - 3: 5.5" x 8.5" to 13" x 19.2" Bandeja de desvío: 5.5" x 8.5" to 13" x 19.2", Sobres Bandejas 1-3: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja de desvío: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ) Duplex: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52 - 300 g/m <sup>2</sup> )
Peso de papel	Bandeja de desvío: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ) Duplex: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52 - 300 g/m <sup>2</sup> )
Volumen máximo mensual	150 K
Ciclo de trabajo	300 K
Requisitos de energía	208 - 240 V/12A/60 Hz (dedicado) Consumo máximo de energía 2,400 W o menos
Consumo eléctrico típico	Pro 5200s: 6.25 kWh/semana Consumo (TEC)* Pro 5210s: 7.44 kWh/semana
Dimensiones (An x Pr x Alt)	31.4" x 34.6" x 48.4" (799 x 880 x 1,230 mm) (incl. ADF)
Peso	Menos de 576.4 lb. (262 kg)

\*Consumo eléctrico típico fijado por el programa de ENERGY STAR

## Funciones de la fotocopiadora

Servidor de documentos, Pantalla simplificada, Selección automática de papel, Inicio automático, Cambio automático de bandeja, Densidad automática de la imagen, Calibración automática del color, Interrupción de fotocopia, Códigos de usuario (1,000), Programas de trabajo (25), Borrado/conversión/superposición del color, Apilado/clasificación electrónica, Rotación de la imagen, Clasificación de rotación, numeración Bates, Múltiples funciones de seguridad (DOSS, Encriptación de Datos (AES256 bit/SHA2), Autenticación de usuario en red, Control de fotocopias no autorizadas, Impresión de información de seguridad obligatoria (Sello de seguridad obligatorio), SMTP por SSL

<b>Bandeja de gran capacidad (LCT) RT4050 DLT</b>	
Capacidad de papel	2,200 hojas
Tamaño de papel	Hasta 13" x 19.2"
Peso de papel	Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52 - 300 g/m <sup>2</sup> )
Dimensiones (An x Pr x Alt)	34.2" x 28.7" x 25.9" (869 x 730 x 658 mm)
Peso	180 lbs. (82 kg)
<b>Bandeja de gran capacidad (LCT) RT4020</b>	
Capacidad de papel	4,400 hojas
Tamaño de papel	8.5" x 11"
Peso de papel	Papel Bond de 14 lb. - Portada de 80 lb. (52 - 216 g/m <sup>2</sup> )
Dimensiones (An x Pr x Alt)	13.8" x 21.3" x 24.6" (352 x 540 x 625 mm)
Peso	44 lbs. (20 kg)
<b>Bandeja del intercador de cubiertas de única fuente CI4040</b>	
Tamaño de papel	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Peso de papel	Papel Bond de 17 lb. - Portada de 80 lb. (64 - 216 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad de apilado	200 hojas
Dimensiones (An x Pr x Alt)	19.7" x 23.6" x 23.6" (500 x 600 x 600 mm)
Peso	26 lbs. (12 kg)
<b>Bandeja del intercador de portadas de dos fuentes CI4020</b>	
Tamaño de papel	5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Peso de papel	Papel Bond de 17 lb. - Portada de 80 lb. (64 - 216 g/m <sup>2</sup> )
Capacidad de apilado	200 hojas x 2 bandejas
Dimensiones (An x Pr x Alt)	21.2" x 28.7" x 50" (540 x 730 x 1,270 mm)
Peso	99 lbs. (45 kg)
<b>Finalizador para 3,000 hojas con engrapador para 65 hojas SR4120</b>	
Capacidad (Bandeja de comprobación)	250 hojas (8.5" x 11" o más chicas)
Capacidad (Bandeja de desplazamiento)	50 hojas (8.5" x 14" o más grande)
Capacidad (Bandeja de desplazamiento)	8.5" x 11" - 3,000 hojas 8.5" x 14" - 13" x 19.2" - 1,500 hojas
Tamaño de papel	5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Peso de papel	Bandeja de comprobación: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 80 lb. (52 - 220 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja de desplazamiento: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 130 lb. (52 - 360 g/m <sup>2</sup> ) 8.5" x 11" - 11" x 17" - 65 hojas arriba, abajo, doble grapa, ángulo superior
Dimensiones (An x Pr x Alt)	25.9" x 28.7" x 38.6" (657 x 730 x 980 mm)
Peso	83.6 lbs. (38 kg)

<b>Finalizador con función de encuadernado para 2,000 hojas SR4130</b>	
Capacidad (Bandeja de comprobación)	250 hojas (8.5" x 11" o más chicas)
Capacidad (Bandeja de desplazamiento)	50 hojas (8.5" x 14" o más grande)
Capacidad (Bandeja de desplazamiento)	8.5" x 11" - 2,000 hojas (LEF) 8.5" x 11" - 13" x 19.2" - 1,000 hojas (LEF) 5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Tamaño de papel	Bandeja de comprobación: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 80 lb. (52 - 220 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja de desplazamiento: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 130 lb. (52 - 360 g/m <sup>2</sup> ) 8.5" x 11" - 11" x 17" - 65 hojas
Paper Weight	con grapas 8.5" x 11" - 13" x 18" - 20 hojas arriba, abajo, doble grapa, ángulo superior, cuadernillo
Grapa para encuadernación	25.9" x 28.7" x 38.6" (657 x 730 x 980 mm)
Posición de las grapas	116.6 lbs. (53 kg)
Dimensiones (An x Pr x Alt)	
<b>Finalizador para 3,000 hojas con engrapador para 100 hojas SR5070</b>	
Capacidad (Bandeja de comprobación)	250 hojas (8.5" x 11" o más chicas)
Capacidad (Bandeja de desplazamiento)	50 hojas (8.5" x 14" o más grande)
Capacidad (Bandeja de desplazamiento)	8.5" x 11" - 3,000 hojas 8.5" x 11" - 11" x 17" - 1,500 hojas 12" x 18" - 13" x 19.2" - 1,000 hojas 5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Tamaño de papel	Bandeja de comprobación: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 80 lb. (52 - 216 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja de desplazamiento: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 130 lb. (52 - 360 g/m <sup>2</sup> ) 8.5" x 11" - Hasta 100 hojas 8.5" x 14" - 11" x 17" - Hasta 50 hojas
Peso de papel	39.2" x 28.7" x 44.3" (996 x 730 x 1,126 mm)
Dimensiones (An x Pr x Alt)	246.4 lbs. (112 kg)
<b>Finalizador con función de encuadernado para 2,500 hojas SR5080</b>	
Capacidad (Bandeja de comprobación)	250 hojas (8.5" x 11" o más chicas)
Capacidad (Bandeja de desplazamiento)	50 hojas (8.5" x 14" o más chicas)
Capacidad (Bandeja de desplazamiento)	8.5" x 11" - 2,500 hojas 8.5" x 11" - 11" x 17" - 1,500 hojas 12" x 18" - 13" x 19.2" - 1,000 hojas 5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Paper Size	Bandeja de comprobación: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 80 lb. (52 - 216 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja de desplazamiento: Papel Bond de 14 lb. - Portada de 130 lb. (52 - 360 g/m <sup>2</sup> )
Gramaje de papel	8.5" x 11" - Hasta 100 hojas 8.5" x 14" - 11" x 17" - Hasta 50 hojas
Bandeja de desplazamiento:	39.2" x 28.7" x 44.3" (996 x 730 x 1,126 mm)
Grapa para encuadernación con grapas	8.5" x 11" - 13" x 19.2" - 20 hojas
Peso para encuadernación con grapas	Máximo Bond de 24 lb. (64 - 90 g/m <sup>2</sup> )
Plegado sin grapa	1 - 5 hojas
Dimensiones (An x Pr x Alt)	39.2" x 28.7" x 44.3" (996 x 730 x 1,126 mm)
Peso	246.4 lbs. (112 kg)
<b>Bandeja multi-bypass para hojas tipo pancarta Tipo S6</b>	
Capacidad de papel	50 hojas
Tamaño de papel	Hasta 13" x 27.5"
Peso de papel	Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52-300g/m <sup>2</sup> )
<b>Bandeja guía para hoja de pancarta A3/11"x17" LCIT Tipo S6</b>	
Capacidad de papel	250 hojas
Tamaño de papel	hasta 13" x 27.5"
Peso de papel	Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52-300g/m <sup>2</sup> )
<b>Bandeja de salida para hoja de pancarta Tipo S6 Serie SR4000</b>	
Capacidad de papel	50 hojas
Tamaño de papel	hasta 13" x 27.5"
Peso de papel	Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52-300g/m <sup>2</sup> )
<b>Bandeja de salida para hoja de pancarta Tipo S6 Serie SR5000</b>	
Capacidad de papel	200 hojas
Tamaño de papel	hasta 13" x 27.5"
Peso de papel	Papel Bond de 14 lb. - Portada de 110 lb. (52-300g/m <sup>2</sup> )
<b>Unidad multiplegado FD4000</b>	
Tipo de plegado	Modo Hoja única: Plegado en Z, Plegado medio/Impresión interna, Plegado medio/Impresión externa, Carta plegado interno/Impresión interna, Carta plegado interno/Impresión externa, Carta plegado externo, Plegado doble paralelo/Impresión interna, Plegado doble paralelo/Impresión externa, Plegado puente/Impresión interna, Plegado puente/Impresión externa Modo Múltiples hojas: Plegado medio, Carta plegado interno, Carta plegado externo
Tamaño de papel	Modo Hoja única: Plegado en Z: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Plegado medio: 8.5" x 11" - 13" x 19.2"; Carta plegado: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Plegado doble paralelo: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Plegado puente: 8.5" x 11" - 12" x 18" Modo Múltiples hojas: Plegado medio: 8.5" x 11" - 13" x 19.2"; Carta plegado interno: 8.5" x 11" - 12" x 18"; Carta plegado externo: 8.5" x 11" - 8.5" x 14"
Dimensiones (An x Pr x Alt)	18.5" x 38.5" x 28.75" (470 x 980 x 730 mm)
Peso	203 lbs. (92 kg)
<b>GBC StreamPunch™ Ultra MP</b>	
Tipo de Perforación	Juegos de peines personalizables y reemplazables - hay varios patrones a disposición
Tamaño de papel admitido	5.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17"
Peso de papel admitido	Papel Bond de 20 lb. - Portada de 110 lb. (75-300 g/m <sup>2</sup> )
<b>Creador de cuadernillo Plockmatic PBM350-m/500-m</b>	
Tamaños de papel	8.5" x 11" - 12" x 18"
Peso de papel	Papel Bond de 17 lb. - Portada de 110 lb. (60 - 300 g/m <sup>2</sup> ) PBM350-m 2-35 hojas (Papel Bond de 20 lb./80g/m <sup>2</sup> ) PBM500-m 2-50 hojas (Papel Bond de 20 lb./80g/m <sup>2</sup> )

## Accesorios adicionales

Panel de operación inteligente Tipo S6, Unidad de bandeja Tipo M26 11" x 17", Salida Bandeja de copia tipo M26, Unidad de perforación PU5020, Unidad emparejadora de salida Tipo M25, Soporte de hojas con pestaña Tipo M2, Conversor de formatos de archivo Tipo M19, Unidad de ventilador Tipo M26, Unidad PostScript3 Tipo M26, Unidad OCR Tipo M13, Contador Unidad de interfaz Tipo M12, Lector NFC de Tarjetas Tipo S6, Panel USB extendido Tipo M19, Panel de Interfaz IEEE1284 Tipo M19, Interfaz IEEE802.11a/g/n Unidad Tipo M19, Conector de copias Tipo M25, Unidad de identificación de medios Tipo S3, TCRU/ORU Tipo S6 Conjunto A y Conjunto B, Unidad Buffer de paso Tipo S6 y

## Especificaciones del Controlador de color Fieri E-248

Plataforma Fieri	Tipo Incorporado
CPU	Fieri: FS200
Interfaz de Host	Intel G1820 2.7 GHz 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet x 2
Memoria	2 GB
HDD interna	500 GB
Sistema operativo	Linux
Protocolo de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB
Descripción de la impresora	
Idioma	
Resolución máxima de impresión	1200 x 4800 dpi
Resolución de escaneo	Hasta 600 dpi
Fuentes	PS 3 138 fuentes/PCL: PCL: 80 fuentes AGFA mediante pantalla táctil de panel en los programas MFP
Panel de operaciones	Estandar: Estación de Comando 5, Fieri Escáner, Programa de borrado de impresora, Herramientas web de Fieri, Fieri VUE, Impresión segura
Utilidades	Opcional: Fieri Impose, Fieri Compose, Color Profiler Suite ES-2000, Paquete de Productividad, Spot On, Hot Folders, Auto Trap
Herramientas de Gestión de color	ColorWise
Calibración	ES-2000 (opt.)
Requisitos de energía	100-240 V/3.0A/50-60 Hz
Consumo máximo de energía	180 W
Dimensiones (An x Pr x Alt)	4.9" x 14.3" x 11.6" (124.3 x 362.5 x 294.6 mm)
Peso	12.1 lbs. (5.5 kg)

## Especificaciones del Controlador de color Fieri E-448

Tipo del controlador	Tipo Servidor
Plataforma Fieri	Fieri FS200
CPU	Intel Core i5-4570S 2.9 GHz
Interfaz de Host	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet x 2
Memoria	4 GB
HDD interna	1 TB
Sistema operativo:	Windows Embedded 8.1 Pro
Protocolo de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB
Descripción de la impresora	Adobe PostScript 3 (estándar), PCL6/5c (estándar)
Idioma	
Resolución de impresión	1200 x 4800 dpi
Resolución de escaneo	Hasta 600 dpi
Fuentes	PS3: 138 fuentes/PCL: 80 fuentes AGFA mediante pantalla táctil de panel en los programas MFP
Panel de operaciones	Estandar: Estación de Comando 5, Fieri Escáner, Programa de borrado de impresora, Herramientas web de Fieri, Fieri VUE
Utilidades	Opcional: Fieri Impose, Fieri Compose, Color Profiler Suite ES-2000, Actualización de Edición Premium de Graphics Arts Package, Paquete de mobiliario FACI, Seguridad de la HDD
Herramientas de Gestión de color	ColorWise
Calibración	ES-2000 (opt.)
Requisitos de energía	100-240 V/6.0A/50-60 Hz
Consumo máximo de energía	350 W
Dimensiones (An x Pr x Alt)	8.3" x 19" x 19.2" (212 x 483 x 489 mm)
Peso	43.1 lbs. (19.5 kg)

## Insumos y rendimientos

Negro:	33,000 impresiones*
Cian:	24,000 impresiones*
Magenta:	24,000 impresiones*
Amarillo:	24,000 impresiones*
Botella de tóner residual:	94,000 impresiones*

\*Basado en cobertura de 8.75% (A4/Carta). Los rendimientos reales podrían variar según las imágenes impresas y otros factores.

Para mayor rendimiento y rentabilidad, recomendamos usar partes y suministros originales de Lanier.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-usa.com

Ricoh USA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 1-800-63-RICOH  
Lanier™ y el logotipo de Lanier son marcas registradas de Ricoh USA, Inc. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company Ltd. Las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2016 Ricoh USA, Inc. Todos los derechos reservados. Los productos y servicios de Lanier se ofrecen mediante Ricoh USA, Inc. y sus filiales. El contenido de este documento, así como el aspecto, funciones y especificaciones de los productos y servicios de Lanier están sujetos a cambios periódicamente, sin previo aviso. Los productos se muestran con funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para garantizar la exactitud de esta información, Ricoh no emite ninguna declaración ni garantía sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar según el uso de los productos y servicios, y de las condiciones y los factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios de Lanier se establecen en las declaraciones de garantía expresa que se incluyen en ellas.